

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
报到登记室设备								
网络高清半球	海康威视	DS-2CD2126FWDA1-IS	<div>要求采用 200 万像素及以上设备</div> <div>支持国标 GB/T28181</div> <div>支持 1920×1080@25fps 高清画面输出</div> <div>支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间</div> <div>支持红外补光距离不小于 40 米</div> <div>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</div> <div>支持宽动态，适合逆光环境监控</div> <div>支持 POE+（802.3at）供电</div> <div>内置麦克风和扬声器</div> <div>支持 1 路音频输入、1 路音频输出</div> <div>支持 IK10 防暴等级</div> <div>防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级</div>	个	1	610	610	合格，符合国家/行业标准

			<p>包含：安装支架。</p> <p>用于抓取报到人员视频信息</p> 					
报警按钮	佰仕捷	PB-28	<p>紧急按钮，采用 ABS 材质</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>工作电压 (V/DC)：≤250</p> <p>工作电流(mA)：≤300</p> <p>触点模式(NC\NO)：常开/常闭</p> <p>用作突发情况紧急上报监控指挥室</p>	个	1	120	120	合格，符合国家/行业标准

自助报到终端	简德	JDLA-HNSJ	<p>机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，防磁防锈防静电，</p> <p>CPU:64 位高性能 CPU≥2.0GHz; 内存≥16G ROM 32KB</p> <p>解码分辨率 3840*2160 操作系统 Android 7.1</p> <p>网络支持 4G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展</p> <p>3 个 USB 接口</p> <p>显示器≥21.5" TFT LED,分辨率≥1920*1080,亮度≥250cd/m², 最大色彩≥16.7M,响应时间≤5ms,对比度≥1000:1,比例 16:9, 10 点电容触控, 响应时间小于 3ms,透光率≥95%, 模式 7 级</p> <p>高拍仪：分辨率 3651×2738 双通道 全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。</p> <p>可一键拍摄生成 PDF 文档，具备去黑边及自动矫正功能、智能超边寻边补边 自带 ABBYY 文字 OCR 识别引擎调用，一键生成 word、excel、txt 文档。</p> <p>麦克风：集成语音识别功能，可以实现语音识别及语音转写。</p> <p>集成 A4 打印机 508dpi 指纹仪 由公安部认证许可的二代</p>	个	1	67282	67282	合格，符合国家/行业标准
--------	----	-----------	--	---	---	-------	-------	--------------

			<p>身份证识别仪 人脸识别摄像头等。</p> <p>支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。</p>					
电子定位终端	逸协	YX-578	<p>应具备内置电池、防拆报警、防尘防水、违规报警、人力识别等功能，支持实时定位等功能，具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性</p>	台	3	3900	11700	合格，符合国家/行业标准
宣告室设备								

网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	<p>要求采用 200 万像素及以上设备</p> <p>支持国标 GB/T28181</p> <p>支持 1920×1080@25fps 高清画面输出</p> <p>支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间</p> <p>支持红外补光距离不小于 40 米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态, 适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+ (802.3at) 供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持 1 路音频输入、1 路音频输出</p> <p>支持 IK10 防暴等级</p> <p>防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级</p> <p>包含: 安装支架。</p> <p>实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。</p>	个	1	610	610	合格, 符合国家/行业标准
------------	------	------------------------	---	---	---	-----	-----	---------------

报警按钮	佰仕捷	PB-28	紧急按钮，采用 ABS 材质 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点容量(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	个	1	120	120	合格，符合国家/行业标准
------	-----	-------	---	---	---	-----	-----	--------------

自助矫正终端 (移动式)	捷宇	M70-HNSJ	<p>1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量≥4 核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。</p> <p>4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>5、双目活体检测：像素：300 万 (WDR)，130 万 (B/W)，分辨率：2048*1536 (WDR)，1280*960 (B/W)，最大帧率：20fps (2048*1536 WDR),30fps (1280*960 B/W)，支持活体检测，支持人脸比对。</p> <p>6、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读</p>	个	1	22268	22268	合格，符合国家/行业标准
-----------------	----	----------	--	---	---	-------	-------	--------------

			<p>器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度： <1s。</p> <p>7、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸： 25.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm，图像大小： 256 *360 pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。</p> <p>8、内置电池，电池容量≥7.4V@6000mAh，工作时长≥8H；</p> <p>9、接口：USB2.0 扩展口≥1，支持 HID 免驱连接；</p> <p>10、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G 全网通；</p> <p>11、提供中国国家强制性产品认证证书（3C），需提供证 书复印件并盖章。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

训诫室设备								
网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 实现对矫正对象训诫、谈话过程的监控和录像。	个	1	610	610	

报警按钮	佰仕捷	PB-28	紧急按钮，采用 ABS 材质， 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点类型(NC\NO)：常开/常闭 用于突发情况上报监控指挥室。	个	1	120	120	
驻检室、警务室设备								
网络报警模块	安居宝	ES664E	1RJ45 输入口，1 输出口，12V	个	2	3050	6100	合格，符合国家/行业标准
声光报警器	梓宇	WG-1020	声光报警器(红/白双色外观) ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。 可联网报警，超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA):≤300	个	2	120	240	合格，符合国家/行业标准

			声压(dB):≥105dB/m 连续工作时间:≥45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 接干警员接收报警信息					
指挥中心设备								
LED 显示系统	强力巨彩	Q1.8	全彩显示屏 屏幕尺寸: 长 4.16m*高 1.76m=7.32 m² 像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯 像素间距 (mm) 1.86 模组分辨率 (W×H) 172×86 模组尺寸 (mm) 320 (W) ×160 (H) ×15 模组重量 (kg/块) ≤ 0.5 模组最大功耗 (W/块) 12 像素密度 (点/m²) ≥ 287296 维护方式 磁吸前维护	套	1	62702	62702	合格, 符合国家/行业标准

			<p>显示屏亮度 (nits) ≥ 600</p> <p>色温 (K) 8000—19000 可调</p> <p>水平视角 ($^{\circ}$) 160</p> <p>垂直视角 ($^{\circ}$) 150</p> <p>对比度 $>4000:1$</p> <p>亮度均匀性 $\geq 97\%$</p> <p>色度均匀性 $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内</p> <p>最佳视距 (m) ≥ 2</p> <p>峰值功耗 (W/m²) ≤ 650</p> <p>平均功耗 (W/m²) ≤ 170</p> <p>供电要求 AC220-240V</p> <p>驱动方式 恒流驱动</p> <p>换帧频率 (Hz) 60</p> <p>刷新率 (Hz) ≥ 3840</p> <p>工作温度范围 ($^{\circ}\text{C}$) -10—40</p> <p>存储温度范围 ($^{\circ}\text{C}$) -20—60</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>工作湿度范围 (RH) 无结露 10-80%</p> <p>存储湿度范围 (RH) 无结露 10-85%</p> <p>信号接口 HUB 75E 接口</p> <p>电源接口 18-4Pin</p> <p>开关电源</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、转换效率超过 85%，具有输出短路/过载保护， 2、100%满负载老化试验 3、空气自然对流冷却 4、保护功能具有：短路/过载 <p>接收卡</p> <p>单卡可带载 512×512 像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮度校正、RGB 独立 Gamma 调节、3D 等功能</p> <p>采用 12 个标准的 HUB75E 接口进行通讯，最多支持 24 组 RGB 并行数据。•集成 12 个标准 HUB75 接口,免接 HUB 板。</p> <p>•采用千兆网口，可以连接 PC 端。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> •支持逐点亮色度校正。 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 •支持 5Pin 液晶模块。 <p>集成发送卡、视频处理、U 盘播放功能于一体；</p> <p>支持 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放</p> <p>支持至少 6 路网口输出, ≥390 万像素带载；</p> <p>支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；</p> <p>支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能</p> <p>支持至少 10 个预设场景</p> <p>包含配件、配电柜、框架及修饰包边、安装调试等</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

智慧社区 矫正 督察指 挥管理 智能融 合终端	榕基	XT8100	<p>1 性能指标:</p> <p>业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务;</p> <p>可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展;对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定,并对音视频资源进行再分配;也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能,根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息,提供一键呼叫功能;具备展现电话资源信息,提供一键电话呼叫功能;具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能;具备视频输出显示 OSD 字幕叠加,提供对 OSD</p>	台	1	21682	21682	合格, 符合国家/行业标准
--	----	--------	--	---	---	-------	-------	---------------

		<p>内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制； .</p> <p>支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互</p> <p>联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频</p> <p>会商，</p> <p>2 功能指标：</p> <p>支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级</p> <p>各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、</p> <p>当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级</p> <p>管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、</p> <p>重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、</p> <p>实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防</p> <p>范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日</p> <p>常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心</p> <p>日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过</p> <p>程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证</p> <p>比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p> <p>★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，供应商须提供无缝对接承诺，并加盖公章。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

窄带高清编解码器	兴图新科	XTF1SO	<p>1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接</p> <p>2 性能指标：(1)支持 H.264/265 视频编码标准；(2) 支持 H.264/265 音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议； 支持多个服务节点进行注册； 支持编码带宽动态可调节； 符合 ONVIF 规范、SIP 标准； 支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理； 支持快速参数设置； 支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展 (3) 支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；)</p> <p>视频编码 H.264、H.265) 视频输入接口：支持≥1 路</p>	台	1	22268	22268	合格，符合国家/行业标准
----------	------	--------	---	---	---	-------	-------	--------------

			HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 3) 视频环出接口：支持≥1 路 HD-SDI、1 路 DVI4) 音频输入：≥1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声 5) 控制接口：≥1 个 RS-485；6) 网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口					
会议摄像机	明日	UV950	用 1/2.8 英寸 207 万像素高品质图像传感器, 最大分辨率可达 1920x1080, 输出帧率高达 60 帧/秒。具有 12 倍、20 倍、30 倍等多种光学变倍镜头选择, 镜头具有 72.5°无畸变宽视角。	台	1	8790	8790	

网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	<p>要求采用 200 万像素及以上设备</p> <p>支持国标 GB/T28181</p> <p>支持 1920×1080@25fps 高清画面输出</p> <p>支持 H.265 高效压缩算法,</p> <p>支持红外补光距离不小于 40 米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态, 适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+ (802.3at) 供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持 1 路音频输入、1 路音频输出</p> <p>支持 IK10 防暴等级</p> <p>防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级</p> <p>包含: 安装支架。</p> <p>用于对场所监控</p>	个	1	610	610	合格, 符合国家/ 行业标准
------------	------	------------------------	---	---	---	-----	-----	-------------------

NVR	海康威视	iDS-6732N X/HW-F-G2	<p>2U 标准机架式 8 盘位 IP 存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬件设计。</p> <p>前置抽槽式的硬盘安装方式, 安装维护更加便捷</p> <p>32 路 H.265、H.264 混合接入、320M 接入、320M 存储、256M 转发</p> <p>2 个 HDMI、2 个 VGA, HDMI1 支持 4K, VGA1 支持 2K 显示</p> <p>支持 8 个 SATA 接口、1 个 eSATA 接口、1 个语音对讲输入, RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>至少支持 2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口; 支持 16 路报警输入, 8 路报警输出接口</p> <p>支持人脸管理: 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库, 可导入导出人脸图片, 支持 4 个人脸库, 库容 50000 张人脸图片; 人脸库查询结果支持列表、图表 2 种展示方式</p> <p>支持人脸比对报警联动</p>	台	1	4050	4050	合格, 符合国家/行业标准
-----	------	------------------------	--	---	---	------	------	---------------

		<p>支持接入 4 路不支持人脸抓拍的网络摄像机, 通过硬盘录像机实现 4 路人脸抓拍功能</p> <p>支持人脸以图搜图, 可导入人脸样本照片并设置相似度 (2-100), 检索出符合相似度的人脸图片, 可查看人脸背景图片; 回放关联录像并导出人脸图片; 支持按通道、时间检索人脸抓拍图片, 支持检索人脸比对报警图片, 可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息</p> <p>支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备</p> <p>支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览</p> <p>支持同时输出 3 路 H.264 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像</p> <p>支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像, 支持录像文件剪辑和回放截图功能</p> <p>支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放</p> <p>可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定某一块硬盘为热备盘；</p> <p>支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机。当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机中存储的视频图像</p> <p>支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持 32 台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备</p> <p>支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签；NVR 设备可添加的标签个数不少于 4096</p> <p>支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠</p> <p>支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲</p> <p>支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能, 可进行 32 路抓拍并存储 1080P 格式的图片</p> <p>支持对任一录像文件加锁、解锁, 只有解锁后才可被覆盖</p> <p>支持系统备份功能, 检测到一个系统异常时, 可从另一个系统启动, 并恢复异常系统</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

硬盘	希捷	ST6000	<p>监控级硬盘</p> <p>容量：≥6TB</p> <p>接口类型：SATA3</p> <p>转速：≥7200RPM</p> <p>缓存：128MB</p> <p>规格：3.5 英寸</p> <p>用作硬盘录像机存储</p>	块	8	1080	8640	合格，符合国家/行业标准
交换机	海康威视	DS-3E3528-E	<p>交换容量：≥336Gbps</p> <p>包转发率：≥51Mpps</p> <p>24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP</p> <p>用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。</p>	台	1	2050	2050	合格，符合国家/行业标准

声光报警器	梓宇	WG-1020	声光报警器(红/白双色外观) ABS 阻燃外壳材料, 可联网报警 超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA):≤300 声压(dB):≥105dB/m 连续工作时间:≥45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 接收报警信号	个	1	120	120	合格, 符合国家/行业标准
网络报警模块	安居宝	ES664E	1RJ45 输入口, 1 输出口, 12V	个	1	3050	3050	合格, 符合国家/行业标准

报警按钮	佰仕捷	PB-28	紧急按钮，采用 ABS 材质， 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC)：≤250 工作电流(I/A)：≤300 触点容量(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报上级监控指挥室、公安、警务室等	个	1	120	120	合格，符合国家/行业标准
教育培训室设备								
网络高清半球	海康威视	DS-2CD2126FWDA1-IS	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器	个	1	610	610	合格，符合国家/行业标准

			支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级 包含: 安装支架 实现对矫正对象教育培训过程的监控和录像。					
报警按钮	佰仕捷	PB-28	紧急按钮, 采用 ABS 材质 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): ≤ 250 工作电流(mA): ≤ 300 触点模式(NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	个	1	120	120	合格, 符合国家/行业标准

自助矫正终端 (桌面式)	捷宇	Z20-HNSJ	<p>1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量≥4 核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、确保窗口整洁化：柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于 30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。</p> <p>4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;</p> <p>5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。</p> <p>6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源</p>	个	1	22268	22268	合格，符合国家/行业标准
-----------------	----	----------	---	---	---	-------	-------	--------------

		<p>电磁笔，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。</p> <p>7、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>8、双目活体检测：像素：200 万（WDR），200 万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR），1920*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对，9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592*1944，像素：500 万，帧率：2592*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于 10CM 的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>读者通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度： <1s。</p> <p>12、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸： 25.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm，图像大小： 256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。</p> <p>13、接口：USB2.0 扩展口≥2，HDMI ≥ 1 个；OTG≥1； 以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；</p> <p>14、电源：9V/2.5A 外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口；</p> <p>16、开关方式 ：船型开关；</p> <p>17、提供中国国家强制性产品认证证书（3C）,需提证书复印件并盖章。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

心理矫正室设备								
网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 实现对矫正对象心理矫治过程的监控和录像。	个	1	610	610	合格，符 合国家/ 行业标准

报警按钮	佰仕捷	PB-28	<p>紧急按钮，采用 ABS 材质，</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>工作电压 (V/DC)：≤250</p> <p>工作电流(mA)：≤300</p> <p>触点容量(NC\NO)：常开/常闭</p> <p>用作突发情况上报监控指挥室</p>	个	1	120	120	合格，符合国家/行业标准
VR 教育终端	中移建设	定制	<p>头戴设备</p> <p>处理器不低于八核</p> <p>屏幕≥1440x1600 3.5 寸显示屏（单眼）</p> <p>≥90Hz 刷新率，Fast-Switch 快速响应技术视场角≥101°</p> <p>可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距</p> <p>内置“护眼模式”，可在系统设置中开启内存≥4GB</p> <p>闪存≥32GB</p> <p>高精度九轴传感器控制端：处理器不低于八核操作系统安卓</p> <p>5.0 以上屏幕尺寸≥10 英寸分辨率≥2K 运行内存≥4GB 存储容量≥64GB</p>	套	1	91416	91416	合格，符合国家/行业标准

			<p>VR 软件</p> <p>沉浸式 VR 体验，使矫正对象身临其境，感受监狱生活要求</p> <p>基于 Unreal Engine4 框架进行研发</p> <p>产品应包括虚拟现实（VR）管理控制终端、虚拟现实（VR）沉浸式体验移动终端 WEB 端可视化分析管理平台三部分</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

心理自助管理系统一体机	北京瑞鑫 畅辉	RXCH-XLZ Z-02	<p>红外触摸卧式一体机配置：43 寸 1 台（含软件）、加密狗一个。</p> <p>显示屏参数：43 寸全新红外触摸屏（红外真 10 点触摸）、LED/LED 液晶显示屏对比度 3000:1 亮度：300mcd/350CD、WIN7 系统 分辨率 1920X1080 内存 8G ,固态硬盘根据大小要求,标配是:120G 支持 打印机/扫描仪/键盘鼠标/摄像头/音响/等。尺寸，屏幕 1000mm×588mm×59mm，底座高 985mm，I5 四代处理器/8G 内存、512G 固态硬盘.</p> <p>1、系统可通过图文、动画的形式展示各训练主题的特点与用途，让来访者能很快的选择符合自己的功能主题。并很快进入相关的心理音乐及视频主题，以至达到提高心理素质和调节训练的目的。</p> <p>2、系统设置有开放平台，允许用户自行发布自己的心得、感悟、短文、图片等内容，大大增强了系统的互动性和开放性。</p>	台	1	19924	19924	合格，符合国家/行业标准
-------------	------------	------------------	--	---	---	-------	-------	--------------

		<p>3、系统允许管理员自定义训练科目，允许自定义训练内容。</p> <p>4、系统自带多个训练调节主题，用户可根据自身的情况自行设置选择适合自己的主题。</p> <p>5、系统具有注意力训练模块，可进行注意力训练。具有多样化功能提升训练模块，包括：（1）注意力训练；（2）记忆力训练；（3）空间知觉训练；（4）逻辑思维训练；（5）手-眼-脑协调训练等。</p> <p>6、具有多种皮肤自定义更新功能，用户可以自由切换自己喜欢的应用背景。</p> <p>7、心理音乐模块，管理员可以自定义添加各种类型的心理音乐,用户可以根据自己的喜好自行选择自己喜欢的音乐。</p> <p>8、心理悦读和心理百科模块,系统提供了大批用于进行自我调节的心理文章,便于用户根据自己的问题自行查询相关内容。</p> <p>9、心理预约模块，系统可以让管理员在线添加心理咨询师，并支持开放在线心理预约功能。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>10、心理教案模块，系统内置不低于 80 种专业的心理团辅教案供管理员参考使用。管理员也可以根据自己怕实际需要后台自行添加管理教案内容。</p> <p>系统包含综合素质测评、健康状况与生存质量评定、性格气质测评、职业指导测评、社会功能测评、社会适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评等十大项不低于 30 份专业相关量表。</p> <p>12、在线影院模块，系统在线影院模块,管理员可以自主上传添加各类影视作品供使用者在线观看。</p> <p>13、放松助手模块，系统自带肌肉放松及腹式呼吸放松等视频资料，供用户自我进行放松调节。</p> <p>14、系统还包含在线涂鸦、心理图片、心理效应、心理实验等多种应用模块，供用户自助使用。</p> <p>15、迎宾模块,系统支持管理员在后台选择不同的应用模式。系统默认提供自助模式和迎宾模式两种应用模式，管理员可以系统后台进行一键快速切换。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

心理沙盘	北京瑞鑫 畅辉	RXCH-XTZL -01	<p>实木沙具摆放架 1 个 + 实木沙盘 1 个 (标准一个) + 沙具 (10 大类不少于 40 次类) 600 件 + 细沙 12 公斤 + 沙盘游戏治疗指导书籍 1 套</p> <p>沙具摆放架： 全实木材质 5 层 9 阶设计 (充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于使用人员清晰地看到全部玩具)、天然木纹色、表面清漆涂层，单体容纳 600 件-800 件玩具，尺寸 (宽 100*高 160*深 30cm)。</p> <p>2) 沙盘： 全实木材质，内侧海蓝色设计，涂蓝色防水漆 (干湿两用) 表面光滑不伤手，耐磨不掉色，用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，国际标准尺寸：(长 72*宽 57*高 8cm)。</p> <p>3) 沙具：自主开模上百余种沙具。沙具大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等 10 大类及 40 次类别。 通过次类别的划分面向不同群体的应用需求；材质多样性：</p>	套	1	7032	7032	合格，符合国家/行业标准
------	------------	------------------	--	---	---	------	------	--------------

			<p>分陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等，可满足不同偏好社区矫正对象的需要，形象、逼真，与现实之物极为相似。</p> <p>天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。</p> <p>5) 附件：清洁工具、整沙工具、玩具筐、制作工具</p>					
装备室设备								

移动执法终端	中兴	A31	安全服务：集成支持加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务功能 CPU：≥不低于八核 内存：≥8GB 运行内存，≥128G 机身内存 支持 5G 屏幕≥6.1 英寸 支持 NFC 支持屏内指纹 支持双卡双待 操作系统：双系统	台	9	8500	76500	合格，符合国家/行业标准
走廊、大厅设备								

网络高 清球机	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@30fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法 支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍 支持 960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态, 适合逆光环境监控 支持 POE+ (802.3at) 供电 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级 包含: 安装支架、电源。 用于对场所监控	个	1	610	610	合格, 符 合国家/ 行业标准
司法所设备								

网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	<p>要求采用 200 万像素及以上设备</p> <p>支持国标 GB/T28181</p> <p>支持 1920×1080@25fps 高清画面输出</p> <p>支持 H.265 高效压缩算法</p> <p>支持红外补光距离不小于 40 米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态，适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+ (802.3at) 供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持 1 路音频输入、1 路音频输出</p> <p>支持 IK10 防暴等级</p> <p>防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级</p> <p>包含：安装支架。</p> <p>实现对矫正对象心理矫治过程的监控和录像。</p>	个	1	610	610	合格，符合国家/行业标准
------------	------	------------------------	--	---	---	-----	-----	--------------

报警按钮	佰仕捷	PB-28	<p>紧急按钮，采用 ABS 材质，</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>工作电压 (V/DC)：≤250</p> <p>工作电流(mA)：≤300</p> <p>触点容量(NC\NO)：常开/常闭</p> <p>用作突发情况上报监控指挥室</p>	个	1	120	120	合格，符合国家/行业标准
智慧社区矫正指挥管理智能融合终端	榕基	XT8100	<p>1.性能指标:</p> <p>业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务;</p> <p>可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配;也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开</p>	台	1	21682	21682	合格，符合国家/行业标准

		<p>展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源，实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；</p> <p>支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；</p> <p>2 功能指标：</p> <p>支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心</p> <p>日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社区矫正场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p> <p>★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，供应商需提供无缝对接承诺，并加盖公章。</p>					
自助矫正终端 (桌面)	捷宇	Z20-HNSJ	<p>1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量≥4 核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1。</p>	个	1	22268	22268	合格，符合国家/行业标准

式)			<p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于 30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。</p> <p>4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;</p> <p>5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，亮度>=250cd/m²，对比度>=800:1。</p> <p>6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度>=250cd/m²，对比度>=800:1。</p>					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>7、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>8、双目活体检测：像素：200 万（WDR），200 万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR），1920*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对，</p> <p>9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。</p> <p>文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592*1944，像素：500 万，帧率：2592*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于 10CM 的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>12、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm, 有效图像尺寸: 12.8 *18.0 mm, 图像大小: 256*360pixel, 图像分辨率: 508dpi, 比对方式: 1:1 /1:1, 误识率 (FAR) : <0.0001% , 集成于一体机上面。</p> <p>13、接口: USB2.0 扩展口≥2, HDMI ≥ 1 个; OTG≥1; 以太网接口 1 个, 10-1000M 自适应以太网;</p> <p>14、电源: 9V/2.5A 外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口;</p> <p>16、开关方式 : 船型开关;</p> <p>17、提供中国国家强制性产品认证证书 (3C) ,需提证书复印件并盖章。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

交换机	海康威视	DS-3E3528-E	<p>千兆以太网交换机</p> <p>交换容量: $\geq 336\text{Gbps}$</p> <p>包转发率: $\geq 51\text{Mpps}$</p> <p>MAC 地址表: 8K</p> <p>固定端口: 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP</p> <p>交流供电</p> <p>支持 4K 个 VLAN</p> <p>支持 Guest VLAN、Voice VLAN</p> <p>支持 GVRP 协议</p> <p>支持 MUX VLAN 功能</p> <p>支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN</p> <p>支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能</p> <p>支持 Telnet 远程配置、维护</p> <p>支持 SNMPv1/v2/v3</p> <p>支持 RMON</p>	台	1	2050	2050	合格, 符合国家/行业标准
-----	------	-------------	---	---	---	------	------	---------------

		<p>支持网管系统、支持 WEB 网管特性</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持 LLDP/LDP-MED</p> <p>支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击</p> <p>支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定</p> <p>支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC</p> <p>支持 MFF</p> <p>支持黑洞 MAC 地址</p> <p>支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制</p> <p>支持 AAA 认证，支持 Radius、TACACS+、NAC 等多种方式</p> <p>支持 SSH V2.0</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持 CPU 保护功能</p> <p>用作监控、电脑等设备网络接入</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

机柜	越腾	G26622	黑色钢化玻璃门机柜 尺寸: 600*600*1200 配备: 1个8位10A PDU 操作安装交换机等设备	台	1	530	530	合格, 符合国家/行业标准
辅材	国产	定制	音视频线缆, 网线, 接插件, 线槽等	批	1	35160	35160	合格, 符合国家/行业标准
移动执法车设备								
工业路由器	TP-LINK	TL-TR904	5*GE LAN 10/100/1000Mbit/s 自适应, 内置 1.5KV 电磁隔离保护 1个 Console/AUX 端口 1个 USB2.0 端口 1个 SIM 卡插槽 3个外置天线接口 (标准 SMA 阴头, 特性阻抗 50 欧), 2个 3G/4G 天线, 1个 Wi-Fi 天线 支持 3G/4G 网络通信	套	1	1758	1758	合格, 符合国家/行业标准

			支持 VPN 功能 内置防火墙功能 支持有线与无线、无线与无线相互备份, 支持双模同时在线, 可选支持 GPS 定位 用作车载设备提供网络接入服务					
智慧社区 矫正 督察指 挥管理 智能融 合终端	榕基	XT8100	1 性能指标: 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务; 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展, 对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定, 并对音视频资源进行再分配; 也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同, 呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导	台	1	21682	21682	合格, 符合国家/行业标准

		<p>播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 80P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；</p> <p>支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；</p> <p>2 功能指标：</p> <p>支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安防</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、人脸识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社区矫正场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发到对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p>					
窄带高清编解码器	兴图新科	XTF1SO	<p>1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接</p> <p>2 性能指标：(1)支持 H.264/265 视频编码标准；(2) 支持 G.711、AAC 音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持： D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达</p>	台	1	22268	22268	合格，符合国家/行业标准

			<p>1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准；支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展 (3) 支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；)</p> <p>视频编码 H.264、H.2652) 视频输入接口：支持≥1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 3) 视频环出接口：支持≥1 路 HD-SDI、1 路 DVI4) 音频输入：≥1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声 5) 控制接口：≥1 个 RS-485；6) 网口：≥1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p>					
会议摄像机	明日	UV950	<p>用 1/2.8 英寸 207 万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达 1920x1080，输出帧率高达 60 帧/秒。具有 12 倍、20</p>	台	1	8790	8790	合格，符合国家/

			倍、30 倍等多种光学变倍镜头选择, 镜头具有 72.5°无畸变宽视角。					行业标准
通用型 车载取 证	海康威视	DS-MI7605 -GA/GLE/W I58(1T)	 产品类型: 车载取证(主机、云台、手控器、显示屏) 视频通道: ≥1 路 H.265 高清 1080P 云台+≥4 路 H.265 网络 1080P IPC(6 芯航空头对接); 存储容量: ≥1T 硬盘; 定位模块: 支持 GPS&北斗; WIFI 模块; 电源输入: DC+8V ~ +36V; 云台参数: ≥1080P 分辨率, ≥30 倍光学变焦, IP66 防护等级; 显示屏: ≥7 寸 LED 显示屏, 分辨率≥1024X600 RGB, 支持触摸屏操作;	套	1	41020	41020	合格, 符合国家/行业标准
网络高 清半球	海康威视	DS-2CD212 6FWDA1-IS	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出	个	2	610	1220	合格, 符合国家/行业标准

			支持 H.265 高效压缩算法, 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态, 适合逆光环境监控 支持 POE+ (802.3at) 供电 内置麦 用于执克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级 包含: 安装支架、电源。法车内监控					
交换机	海康威视	DS-3E0508	8 口交换机	台	1	190	190	合格, 符合国家/行业标准
车载广播功放	科达	400W	支持 U 盘, SD 卡 MP3 扩音播放, 话筒讲话, 电脑自动收音, 液晶时钟频率显示, 功率 400W。	套	1	17580	17580	合格, 符合国家/

及高音喇叭			配置高音喇叭、专用防雨低音喇叭一套，专用扩音器一台，专用话筒一只，磁吸式支架一套。						行业标准
车辆改造	国产	定制	定制汽车改装线路，加装定制工作台、话筒、车载显示器、功放音箱喊话器，逆变器，稳压器等,安装工业路由器，车载取证主机云台摄像机设备和窄带高清编码器，车内摄像机。	套	1	38000	38000		合格，符合国家/行业标准
合 计 (元)	大写：陆拾玖万捌仟元整 小写： 698000 元								
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）									

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商（盖章）：中移建设有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

2024 年 6 月 11 日