

投标货物分项报价表

号:政采购〔2024〕104号-1

序号	名称	单位	单价	合价	备注
1	投标总价	元	443000.00	443000.00	
总计:肆拾肆万叁仟元整			443000.00		

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

投标人法定代表人或法定代理人或授权代表签字:

林家辉

投标人名称(签章):



时间: 2024 年 9 月 11 日

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行 标准
	品牌	型号	技术参数					
拖拉机	年年红	LXA2104-1(G4)	马力: 210 马力 颜色: 红/黑 整机型式: 轮式 整机机架型式: 半架 整机驱动型式: 四驱 整机外廓尺寸(mm): 5500×2860×3400 轴距(mm): 2928 常用轮距(前轮/后轮)mm: 1900/1840 最小离地间隙及部位: 530 最小使用质量(kg): 8250 标准配重(前/后)kg: 810/360 最小使用比质量(kg/kW): 53.23 发动机: 上柴、国四, 发动机标定功率(kW): 155 发动机标定转速(r/min): 2200 发动机冷却方式: 水冷 转向系型式: 全液压 转向系转向操纵机构: 方向盘 转向系转向机构型式: 前轮转向 轮胎数量(前轮/后轮)个: 2/2 液压悬挂系统型式: 开心、分置式 悬挂装置型式: 后置三点悬挂 最高设计理论速度(km/h): 37.66 液压悬挂系统型式: 闭心式 标定牵引力(N): 69240, 16 吋电液控制多片湿式离合,	台	1	368000	368000	国家标准



			配空调、多态开关、豪华座椅、可调转向机、后视影像等豪华驾驶室， 带爬行档。加宽子午线胎，前10后4配重，快速挂接。 附带安装原车原厂家北斗导航系统					
犁	农神	1LFT450	结构型式：悬挂式、调幅型 工作状态外形尺寸(mm)：4600×2300×1720 配套拖拉机标定功率(kW)：110.3~147.2 翻转机构型式：液压式、全翻转式 犁体类型：基本(通用)型 犁体数量(个)：4×2 犁体幅宽(mm)：35-50 可调耕深(cm)：20-30， 犁铧类型：梯型、可换铧尖型 犁壁类型：栅条式 总工作幅宽(mm)：1400~2000 犁体纵向距离(mm)：1000 犁轮类型：限深轮 限深轮调节范(mm)：0~100 油缸型号：Φ70 与拖拉机连接方式：三点悬挂	台	1	49500	49500	国家标准



旋耕机	大华宝莱	1GQNG-300	结构型式:框架型 整机外形尺寸(mm):1260×3260×1220 作业速度范围(m/s):0.56~1.39 工作幅宽(cm):300 耕深(cm):12~16 刀轴型式:单轴型 刀轴连接型式:花键式 传动型式:中间传动 运输方式:普通型 刀辊设计转速(r/min):241/296 刀辊最大回转半径(mm):245 刀辊总安装刀数(把):84 限深装置型式:限深板 镇压型式:拖板 配套拖拉机标定功率范围(kW):73.5~88.2 整机重量(kg):810	台	1	13500	13500	国家标准
还田机	农神	1JH-200	配套动力范围(kW):66.2~88.2 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂 工作状态外形尺寸(mm):≥1350×2250×1050 作业小时生产率(hm ² /h):0.40~0.93 作业速度(km/h):3~5 工作幅宽(cm):≥200	台	1	12000	12000	国家标准
合计 (元)	大写: 肆拾肆万叁仟元整 小写: 443000 元							



重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）

供应商：河南丰沃农机服务有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

2024年9月11日

林家辉



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App