

第二轮报价表

名称	所投设备		单位	数量	单价(元)	合价(元)	执行标准
	品牌	型号					
手动型 档案 密集架	豫中腾	YZT-001 2	列	38	5200.00	197600.00	国家/行 业标准
排列方案：标准 5 节型 5 层，固定列 2 列，移动列 36 列，每列尺寸：长 4200*宽 580*高 2100mm，双面列，每层中间用搁板分隔，层板可调节。最北边两列为会计档案，每层中间加装财务搁板。共增加财务搁板 100 块。 1、轨道：轨道座采用厚度 δ 为 3.0mm 的热轧钢板，轨道采用尺寸为 20mm*20mm 的实心方钢，轨道加装双侧护翼板坡面，便于书车书梯移动。轨道座采用静电喷涂，轨道采用镀锌处理，防止表面层脱落，延长使用寿命及防锈。底盘：底梁厚度 δ =3.0mm，采用热轧钢板，夹紧块厚度 δ =3.0mm，采用热轧钢板，底盘采用整体焊接，表面亚光喷涂，分段式结构，轴承档厚度 δ =3.0mm，采用热轧钢板，高 45mm，底驼面宽 50mm。 2、架体：凹凸型立柱厚度 δ 为 1.5mm，采用冷轧钢板，搁板、挂板、门板、侧面板均采用厚度 δ 为 1.0mm 的冷轧钢板。 3、传动机构：轴承采用 P204 双排珠心，E 级，符合 GB1285 标准，实心轴为 Φ 20，45#冷拉实心圆钢。连接钢管为 Φ 25*2.5 的无缝钢管，铁滚轮为							



郭昇印

			HT15-33 的铸铁，链轮为 ZG45 的滚轮精制，摩托车链条为 FR420 的摩托车专用链条。摇手体总成中，摇手体采用 ZG45 的双向超越离合器结构，折叠式。把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任何列不会带动其它把手。							
			4、制动装置。边列锁定装置（门锁）为方形锁，边列锁定装置（总锁）采用密集架专用 808 锁，中列制动装置采用密集架专用装置，每列均装有制动装置。							
			5、防护装置。防震、防尘装置采用厚度为 20mm 的抗老化橡胶磁性冰箱门吸条，防尘板、防水顶板、防鼠板采用厚度 δ 为 1.0mm 的冷轧钢板。							
			6、防倾倒装置。采用 4.0mm 冷轧钢板，双钩式防倾倒装置，一次性冲压成型，无焊接。							
			7、表面处理。前处理药剂采用优质磷化液，高压静电喷塑采用环氧型聚脂混合粉的热固性粉末，纯水洗电导率 10us，亚光静电喷塑。颜色定制。合同签订后由采购人指定配色。							
			8、需提供第三方权威机构出具的关于手动型密集架的检验报告并加盖制造商公章。							
			将老档案库存档案进行梳理，按公安档案类型进行分类、排序、打包，并在新档案室按照采购方现场要求进行上架。约 3 万件。							
档案倒架服务	豫中腾	YZT-001	项	1	17000.00	17000.00	国家/行业标准			
八合一空气质量云测仪	豫中腾	YZT-002	台	2	1850.00	3700.00	国家/行业标准			



			甲醛、TVOC、CO ₂ 、烟雾等 8 种数值。					
恒湿 净化 一体机	豫中腾	YZT-001 6	1、采用 7 寸全彩电容触摸屏，实现人机交互，实时监测温度、湿度、设备运行状态，控制参数自由设定，24 小时定时开关机，故障自动巡检并报警； 2、工作模式：具备自动模式、手动模式、节能模式、远程控制功能； 3、加湿：采用封闭式不锈钢 T 形槽加湿模块，加湿量：9 Kg/h（≤25℃、10%RH）； 4、除湿：采用蒸发冷凝一体式高效除湿模块，除湿量：120 L/24h（≤25℃、90%RH）； 5、空气净化效率：PM2.5 去除率 99.95%、TVOC 去除率 97.8%、SO ₂ 净化效率 95%、NO ₂ 去除率 99%、白色葡萄球菌除菌率 99.95%、黑曲霉除菌率 99.95%、甲醛去除率 99%、苯净化效率 93.8%、氨净化效率 96.2% 6、最大风量：2000m³/h，风机采用低噪音多叶片离心风机，送风方式为 45 度斜上送风，正面回风； 7、排水方式：管道排水、扩容水箱排水两种方式，支持排水禁用； 8、内置水箱：容量 40L； 9、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接进行统一监控；	台	2	9000.00	18000.00	国家/行 业标准
移动 扩容	豫中腾	YZT-001 8	1、储水量（L）：100； 2、加水速度（L/min）：15；	台	2	3500.00	7000.00	国家/行 业标准



水箱			3、供电模式：采用恒湿一体机 DC 12V 电源供电； 4、加水模式：具备手动加水、自动加水； 5、水管接口：内置接口（加排水一根管，快速接头，无需工具装卸）； 6、电气接口：防水 9P 航空插头 7、水位显示：D20 浮球式蓝光水位仪； 8、水泵扬程：2m； 9、外形尺寸：W420mm*D540mm*H1010mm； 10、自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水； 11、内置智能通信协议； 12、采用重力直排方式，无需通电即可排空水箱，并配备高质量球阀。					
立式空调	格力	RF12WP DQ	3 匹，新能效变频立式空调。制热功率 3080W、制冷功率 2350W，循环风量 1210m³/h。	台	2	15000.00	30000.00	国家/行业标准
壁挂式空调	格力	FNhAa-B3	大 1 匹壁挂式空调。制热功率 1170W、制冷功率 620W，循环风量 640m³/h。	台	1	4000.00	4000.00	国家/行业标准
空调控制器	格力	ZHT-AC 485T	1、支持学习 8 组空调遥控器按键功能学习； 2、最大遥控距离，10 米； 3、带锁维护舱设计，电源、信号、探头舱内维护； 4、红外发射头 360° 旋转，可根据现场设备安装位置随意调整发射头方向； 5、工作电源：AC220V； 6、工作电流：9mA； 7、按键使用寿命，30 万次； 8、通信，支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，	个	2	1500.00	3000.00	国家/行业标准



			支持与库房十防监控系统对接。						
漏水驱鼠云测仪	豫中腾	YZT-0028	1、采用 5 寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息； 2、超声波发生器，采用 4 路 90dB、2.5KHz-60KHz 高强度超声波发生器，无死角发射驱鼠声波； 3、工作电压：AC 220V； 4、覆盖范围：50 m²； 5、漏水检测：支持 2 路漏水检测线接入、并具备声光报警功能； 6、设备尺寸：L400mm*W240mm*D100mm； 7、工作模式：支持自动、定时两种工作模式，可通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等； 9、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接。	台	2	4000.00	8000.00	国家/行业标准	
漏水检测线	豫中腾	YZT-0031	线缆直径：5.0mm； 监测导线外阻：20Ω/100m； 阻燃型 PVC 材料；安装高度 15mm，漏水初期可防止溢出，确保漏水检测线能准确检测到漏水信息；弧面凹槽设计，将漏水检测线隐藏于防水堰内，防止损坏。	条	2	260.00	520.00	国家/行业标准	
轻型防水堰	豫中腾	YZT-0011		根	4	150.00	600.00	国家/行业标准	
防虫药	豫中腾	YZT-0019	采用天然植物芳香香，高效无毒，每箱 30 盒，每盒 30 包，具备杀虫、防蛀、防霉抗菌功能。	箱	1	750.00	750.00	国家/行业标准	
防紫外线遮光窗帘	豫中腾	YZT-0030	布式 B1 级阻燃窗帘，灰色，防尘防光，尺寸：5.5 m²。	套	5	1800.00	9000.00	国家/行业标准	
红外	豫中腾	YZT-0011	传感器类型：红外+微波；	个	2	150.00	300.00	国家/行	



探测器		5	2、探测距离及角度：8m/360°； 3、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m； 4、工作电压：DC12-24V； 5、环境温度：-10℃~+50℃； 6、支持双向数字温度补偿，支持报警输出功能； 常闭/常开可选。				业标准	
人脸 识别 门禁机	豫中腾	YZT-002 3	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持人脸识别、IC卡、口罩识别； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，200000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26。 5、包含安装所需的电磁锁、出门按钮等所有配件。	套	5	2200.00	11000.00	国家/行 业标准
网络 摄像机	豫中腾	YZT-002 9	1、分辨率：200万； 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3、图像大小：1920*1080； 4、调整角度：水平0-360°；垂直0-75°；旋转0-360°； 5、支持背光补偿； 6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264； 7、通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP地址冲突；	台	11	700.00	7700.00	国家/行 业标准



			非法访问; 9、功耗≤ 5W CMAX; 10、红外照射距离≤ 30 米; 11、电源供应≤ DC12V±25%(POE_802.3af); 12、防护等级 IP67					
硬盘 录像机	豫中腾	YZT-004 1	1、接入宽带≤ 256Mbps; 2、视频输入路数≤ 16 路; 3、HDMI 输出≤ 2 路, 4K; 4、VGA 输出≤ 1 路, 分别与 1 路 HDMI 同源。 5、音频输出≤ 2 路, RCA 接口。 6、支持容量≤ 每个接口支持容量 10TB 的硬盘; 7、8 个 SATA 接口; 8、3 个 USB2.0 接口; 9、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 10、支持 POE 即插即用; 11、8 个 POE 接口, RJ45 10M/100M 以适应以太网口; 12、POE 标准≤ IEEE802.3af/at。	台	1	1650.00	1650.00	国家/行 业标准
硬盘	豫中腾	YZT-003 9	1、尺寸≤ 3.5 英寸; 2、容量≤ 8TB。	块	5	2200.00	11000.00	国家/行 业标准
十防 区域 控制器	豫中腾	YZT-003 8	1、实时显示档案库房温度、湿度、粉尘、有害气体等空气质量数值,实时监测火灾、漏水、红外告警、有害生物等状态信息,实时监控空调、恒湿净化一体机等智能档案保护设备的工作和运行状态,可接入智慧档案数据可视化平台,实现对档案库房十防系统的集中监测和管理;	台	1	12000.00	12000.00	国家/行 业标准



			15、支持一键锁屏功能，可快速锁定或唤醒屏幕，防止人员误操作，节能、延长屏幕寿命； 16、支持一键消音功能，可快速消除告警提示音； 17、支持一键清理功能，可快速清理浏览器缓存； 18、支持一键还原功能，可将系统快速初始化； 19、前面板配置 2 路 USB 接口，支持历史数据、运行日志导出功能；支持外接键盘鼠标功能，方便调试和管理人员日常维护； 20、支持快速安装挂板，无工具拆装，前开门设计，配置机械锁，内置散热风扇，便于维护管理；					
档案库房十防监控系统	豫中腾	YZT-003 6	1、系统采用 B/S 架构，基于 Linux 嵌入式系统开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉菌、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”； 2、系统主界面 6 个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、替换、排序，支持设备增减、配置功能，可根据需求，自主构建监控首页界面，选择需要在首页展示的设备及数据； 3、系统主界面支持 3D 地图展示功能，可根据实际环境导入实景 3D 模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态； 4、系统支持智能设备自动添加功能，可自动识别、添加在线的各类智能设备，支持 20 个设备的同时在线监控功能；	套	1	5000.00	5000.00	国家/行业标准



数据 采集 网关	豫中腾	YZT-004 5	1、支持 10 路 DI 数据采集功能，可接入漏水、消防报警主机、感烟探测器、感温探测器、红外入侵探测器、玻璃破碎探测器等干接点信号； 2、支持 4 路 DO 继电器控制功能，可接入声光报警器控制设备； 3、支持 2 路 485 数据采集功能，可接入温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、新风机、光照探测器等智能设备和智能传感器； 4、配备 1 个电源指示灯，2 个 485 信号指示灯，可根据信号灯判断通讯状态； 5、内置智能设备通信协议 40 种，支持适配设备一键接入； 6、最大支持 10 路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能； 7、隔离方式：光电隔离； 8、浪涌防护：5KA（8/20uS）； 9、环境要求：-20℃~+85℃，10%RH-90%RH；	台	1	2800.00	2800.00	国家/行 业标准
声光报警器	豫中腾	YZT-004 4	1、工作电压：DC12V； 2、警号分贝：120db；	个	1	200.00	200.00	国家/行 业标准
壁挂式数据 汇聚箱	豫中腾	YZT-004 2	1、壁挂式安装，尺寸：W600mm*H800mm*D100mm； 2、板材厚度：1.0mm； 3、主进电具备 220V/10A 空开保护器，输出 1 路 3 口 220V10A 插排、1 路 220V 转 DC12V/10A 工业电源； 4、配套理线槽及安装导轨；	台	1	600.00	600.00	国家/行 业标准
智慧档案数 据可视化平	豫中腾	YZT-005 3	一.平台功能要求 1、平台采用 B/S、C/S 相融合的整体架构，兼容	套	1	20000.00	20000.00	国家/行 业标准



			别统计并显示设备告警数量、设备在线和离线数量等信息 2. 18、告警列表卡片支持以循环滚动列表的方式, 实时显示各区域设备和参数的告警状态, 显示区域名称、告警设备、告警时间和告警内容; 支持统计和显示告警总数; 支持通过卡片按钮快速进入十防告警历史查询界面, 可通过设置起止时间、库房、设备名称等字段, 快速查找历史告警记录。					
工控机	豫中腾	YZT-006 5	1、标准 19 英寸, 高度 1U 工业级机箱; 2、主板, AIMB-86603 H310 处理器, I5 8500, 内存, 16G; 硬盘, 2TG; 3、接口要求, 2 个千兆网口、串口 2 路 RS-232、1 路 VGA、HDMI; 4、工作电压, AC220V; 5、工作环境温度, -10℃~60℃, 工作环境湿度, 10%~90%; 6、液晶显示器 1 台, 21.5 英寸	套	1	13000.00	13000.00	国家/行业标准
液晶电视	TCL	65Q10K	1、65 寸 4K 高清 安卓 9.0 操作系统, 腾讯视频语音控制; 2、CPU*4 核, GPU*4 核, 运行内存 2GB, ROM 16GB; 3、显示屏幕旋转技术, 投屏功能 HDR 高动态影像; 4、电视不含底座。	台	1	9000.00	9000.00	国家/行业标准
智慧档案数据可视化平台(3D 平面图)	豫中腾	YZT-006 6	根据档案库房真实情况绘制实景 3D 平面鸟瞰图。	张	1	600.00	600.00	国家/行业标准



16 口交换机	豫中腾	YZT-005 9	1、16 个 10/100/1000Base-T 电口； 2、2 个 1000Base-X SFP 端口； 3、供电电源 ₂ AC100-240V ₂	台	3	3000.00	9000.00	国家/行 业标准
机柜	豫中腾	YZT-005 6	柜体尺寸 ₂ 600*600*1166，前玻璃门后网孔门 ₂	台	1	550.00	550.00	国家/行 业标准
线材、管材 等辅材	豫中腾	YZT-006 8	网线、电线、穿线管、开关等	项	1	6000.00	6000.00	国家/行 业标准
柜式灭火装 置	豫中腾	YZT-007 8	150L 容量 ₂	套	2	4000.00	8000.00	国家/行 业标准
七氟丙烷 药剂	豫中腾	YZT-007 6	HFC-227ea	公斤	330	60.00	19800.00	国家/行 业标准
气体 灭火 控制器	豫中腾	YZT-008 2	具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，实 现 1 个防火区的火灾报警和气体灭火控制 ₂ 。具有火 灾探测及报警功能，能控制实现气体灭火设备的启 动喷洒 ₂ 。	台	1	4800.00	4800.00	国家/行 业标准
柜式灭火 系统配件	豫中腾	YZT-008 8	泄压装置 1 套、感烟探测器 4 个、感温探测器 5 个、 放气指示灯 2 个、火灾声光报警器 2 个、紧急启停 按钮 1 个以及安装柜式灭火系统所需的辅材 ₂ 。	项	1	4000.00	4000.00	国家/行 业标准
数字档案 管理系统	豫中腾	YZT-008 6	系统具备在国产化基础软、硬件环境下正常运 行的能力，支持国产化服务器、操作系统、数据库、 中间件的运行适配 ₂ 。 功能要求 1、档案收集功能 1.1 电子文件登记 系统需具备电子文件手工登记功能，档案管理 人员可根据权限对收集的数据进行新增、编辑、删	套	1	50000.00	50000.00	国家/行 业标准





			的高级信息系统项目经理师资格，提供职称证书复印件。				
书车	豫中腾	YZT-009 2	尺寸：W740mm*D410mm*H850mm V型书车，车体采用不锈钢管，栏杆采用 φ5 钢丝，轮子用带刹车的方向轮，可实现 360 原地转向。采用不锈钢管及喷塑的栏杆，加上彩色聚炳烯层板。单层承重 40kg，整车承重 120kg。	部	1	370.00	370.00 国家/行 业标准
书梯	豫中腾	YZT-009 9	尺寸：W450mm*D470mm*H1250mm，步距：280mm 梯子架体采用优质钢管焊接，梯子两侧设计扶手。梯子脚轮为可 360° 自由旋转的方向轮。梯子的承重 150KG。	部	1	370.00	370.00 国家/行 业标准
档案 消毒柜	豫中腾	YZT-009 3	1、消毒方式：紫外线+臭氧智能消毒； 2、内容量：400L； 3、托盘层数：4 层； 4、功率：200W； 5、臭氧量：600mg/h。	台	1	1740.00	1740.00 国家/行 业标准
档案 防磁柜	豫中腾	YZT-009 4	1、开锁方式：钥匙或密码； 2、闭合方式：平开门式； 3、材质：冷轧钢板，厚度 1.0mm，表面静电粉末喷塑处理； 4、颜色：灰色； 5、9 抽。	台	1	1450.00	1450.00 国家/行 业标准
档案盒	豫中腾	YZT-003	4cm，无酸档案盒。	个	5000	4.00	20000.00 国家/行 业标准
档案整理 工作台	豫中腾	YZT-004 1	整理室：桌子 1 张（长 2.4m×宽 1.2m×高 0.75m）、椅子 6 把，颜色：灰白。	套	1	2600.00	2600.00 国家/行 业标准



借阅览室服务台	豫中腾	YZT-0071	L 型服务台 1 张(3000mm×800mm、1700mm×800mm), 椅子 4 把, 材料: 木制, 颜色: 原木色	套	1	4000. 00	4000. 00	国家/行业标准
保密柜	豫中腾	YZT-0050	尺寸: 长 900mm*宽 420mm*高 1850mm, 冷轧钢板材质、环氧树脂涂装、双节型、配置电子密码锁。	个	2	650. 00	1300. 00	国家/行业标准
合计(元)	大写: 伍拾贰万捌仟元整	小写: 528000. 00 元						

重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章; 2、本表内容涉及有国家标准的产品, 须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等(若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)

注: 投标供应商在系统进行第二轮报价时, 需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式), 未提供第二轮报价表电子版(PDF)的视为无效标处理。

供应商: 河南省森派办公机具有限公司 (盖章)
法定代表人或授权委托代理人: 郭昇东 (签字或盖章)

2025 年 4 月 3 日

